



**LE PETIT  
BUCHERON**

TRANSFORMATION & VENTE DE BOIS



CRITÈRES	GDM PELLETS	NORME DIN PLUS
PCI BRUT	Entre 4,6 et 5,3 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/kg
TAUX DE CENDRES	≤ 0,5%	≤ 0,7%
TAUX D'HUMIDITÉ	≤ 8%	≤ 10%
DIAMÈTRE	6 mm +/- 1	6 mm +/- 1
ADDITIFS	0%	≤ 2,0%
TYPE DE BOIS	100% RÉSINEUX LIMOUSINS	Pas d'exigence
QUANTITÉ DE FINES	≤ 0,4%	≤ 0,5%
FUSIBILITÉ	1280°C	≥ 1200°C

CRITÈRES	PELLETS LIMOUZI	NORME DIN PLUS
PCI BRUT	Entre 4,6 et 5,3 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/kg
TAUX DE CENDRES	≤ 0,5%	≤ 0,7%
TAUX D'HUMIDITÉ	≤ 8%	≤ 10%
DIAMÈTRE	6 mm +/- 1	6 mm +/- 1
ADDITIFS	0%	≤ 2,0%
TYPE DE BOIS	100% RÉSINEUX LIMOUSINS	Pas d'exigence
QUANTITÉ DE FINES	≤ 0,4%	≤ 0,5%
FUSIBILITÉ	1280°C	≥ 1200°C

CARACTÉRISTIQUES	GRANULÉS PELLETS	NORME DIN PLUS
TAUX DE CENDRES	≤ 0,7%	≤ 0,7%
TAUX D'HUMIDITÉ	≤ 6%	≤ 10%
DIAMÈTRE	6 mm +/- 1	4 à 10 mm
LONGUEUR	≤ 40 mm	≤ 40 mm
MASSE VOLUMIQUE	670 kg/dm <sup>3</sup>	650 < nv < 740
POUVOIR CALORIFIQUE RÉEL	> 4,9 kWh/kg	> 4,9 kWh/kg

CRITÈRES	LE PETIT BUCHERON	NORME DIN PLUS
PCI BRUT	Entre 4,6 et 5,3 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/kg
TAUX DE CENDRES	≤ 0,5%	≤ 0,7%
TAUX D'HUMIDITÉ	≤ 8%	≤ 10%
DIAMÈTRE	6 mm +/- 1	6 mm +/- 1
ADDITIFS	0%	≤ 2,0%
TYPE DE BOIS	100% RÉSINEUX	Pas d'exigence
QUANTITÉ DE FINES	≤ 0,4%	≤ 0,5%